



## Presă de balotat orizontală standard cu capăt închis H50

Oferind posibilitatea de procesare a unor volume mai mari și mai multe opțiuni decât presele verticale de balotat, H50 este ideală pentru balotarea unor cantități mari de carton, plastic, sticle PET, textile, hârtie, aluminiu și deșeuri uscate, precum și paie.



Recomandat pentru utilizatorii cu volum mare, centre de reciclare, contractori de deșeuri, centre de distribuție, supermarket-uri.

## CARACTERISTICI



Bară de forfecare de mare putere în formă de V, pentru tăierea materialelor dificile



Evacuarea semi-automată tip ghilotină permite evacuarea completă a balotului



Motor de 15 kilowați pentru eficiență în compactarea baloților și în consumul de energie



Ciclu automat cu program anti-blocare



Sistemul de legare ușor, cu 4 fire, asigură că baloții rămân compactați



Indicatorul luminos "Balot plin" ajută la asigurarea operării în siguranță în locurile cu mai mulți utilizatori



## SPECIFICAȚII

- ✓ Dimensiuni balot: 750mm Î x 1100mm I x 1000mm A (variabilă)
- ✓ Greutate balot: 350–550 kg
- ✓ Durata unui ciclu: 40–50 secunde
- ✓ Forța de compactare: până la 50 tone
- ✓ Dimensiuni: 2130mm Î (cu excepția pubelei) x 5990mm I x 1905mm A
- ✓ Descărcarea completă a balotului
- ✓ Curent: 3 faze 380/440 volți. Motor de 15 Kw
- ✓ Gura de umplere: 1.310mm x 1.100mm
- ✓ Selectare presiune duală
- ✓ Podea din oțel de 12 mm, cu conținut ridicat de carbon și partea superioară a plăcii de presare
- ✓ Ușa de evacuare de 40 de mm din oțel cu conținut ridicat de carbon
- ✓ Greutatea mașinii: aproximativ 6600 kg
- ✓ Nivel de zgomot: 80 dB



## OPȚIUNI

- Sistemul de acționare diesel
- Sistem transportor
- Perforator 2 modele
- Pubele diferite
- Pubelă cu sistem de montare a cârligului de ridicare
- Sistem cu cuști pentru ridicarea pubelelor
- Specificații marine
- Contract anual de servicii
- Întreținere la distanță
- Alimentator de 18 Kw cu 3 faze, 380/440 volți