

Presă de balotat orizontală cu capăt închis H80 Super

Ideal pentru compactarea deșeurilor pentru export și transport, puternicul H80 creează baloți cu o greutate de până la 1 tonă. Baloții de dimensiuni mari permit utilizatorilor să împacheteze mai mult material într-un container cu mai puțini baloți, reducând astfel cerințele de muncă, costurile consumabilelor și consumul de timp și energie.



Recomandată pentru utilizatorii de volume mari, centrele de reciclare, contractorii de deșeuri, centrele de distribuție, supermarket-uri.

CARACTERISTICI



Bară de forfecare de mare putere, cu forfecare în formă de V, pentru tăierea materialelor dificile



Evacuarea semiautomată tip ghilotină permite evacuarea completă a balotului



Motor de 18,5 kilowați pentru eficiență în compactarea baloților și în consumul de energie



Ciclu automat cu indicator luminos "Balot plin" și program antiblocare pentru operare sigură



Sistemul de legare ușor, cu 4 fire, asigură că baloții rămân compactați



Baloții de 1 tonă economisesc muncă, consumabile și energie



SPECIFICAȚII

- ✓ Dimensiuni balot: 750mm Î x 1100mm I x 1400mm A (variabil)
- ✓ Greutate balot: 450–800 kg
- ✓ Durata unui ciclu: 50–60 secunde
- ✓ Forța de compactare: până la 80 tone
- ✓ Dimensiuni: 2775mm Î (fără pubela) x 7925mm I x 2005mm A
- ✓ Descărcarea completă a balotului
- ✓ Curent: 3 faze 380/440 volți. Motor de 18 Kw
- ✓ Gura de umplere: 1,960mm x 1,100mm
- ✓ Răcitor de ulei combinat cu încălzitor de ulei
- ✓ Selectare presiune duală
- ✓ Podea din oțel de 12 mm, cu conținut ridicat de carbon și partea superioară a plăcii de presare
- ✓ Ușă de evacuare de 40 de mm din oțel cu conținut ridicat de carbon
- ✓ Greutatea mașinii: aproximativ 9000 kg
- ✓ Nivel de zgomot: 80 dB



OPȚIUNI

- Sistemul de acționare diesel
- Sistem transportor
- Perforator 2 modele
- Pubele diferite
- Pubelă cu sistem de montare a cârligului de ridicare
- Sistem cu cuști pentru ridicarea pubelelor
- Specificații marine
- Contract anual de servicii
- Întreținere la distanță
- Alimentator de 22 Kw. cu 3 faze 380/440 volți
- Răcitor de ulei cu capacitate superioară și rezervor de ulei mai mare