



PRESĂ PENTRU PNEURI V85

Proiectată special pentru volume mari și compactare maximă, presa pentru pneuri V85 poate produce 4-6 baloți PAS180 pe oră, ceea ce înseamnă prelucrarea a 400-500 de pneuri auto standard sau pneuri ușoare comerciale pe oră. V85 ajută la reducerea cerințelor de depozitare cu până la 80% și la transport până la 60%, compactând baloți la utilizarea în construcții, depozite de deșeuri și chiar proiecte de combustibil în multe țări din întreaga lume



Recomandat pentru reciclatorii de anvelope, companiile de gestionare a deșeurilor, mașinile de dezmembrare a automobilelor și depozitele de anvelope. De asemenea, potrivit pentru ambalarea cartonului, a plasticului și a lânii.



CARACTERISTICI



Rezervorul de ulei de 300 de litri răcește aparatul pentru utilizare continuă



Dimensiune dublă a balotului selectabilă cu o răsucire a comutatorului



Baloți cu greutate cu 20% mai mare decât cea a concurenților, ambalând 14.000 kg în 12 metri



Sursă de alimentare de 15 kilowați pentru cilindrii cu viteză și cursa lungă pentru compactare optimă



Cameră mare de umplere pentru o încărcare ușoară, descărcare baloților prin spate



Rând dublu de clapete de reținere de înaltă rezistență



SPECIFICAȚII

- ✓ Dimensiuni balot: 1400mm Î (variabil) x 1550mm l x 800mm A
- ✓ Greutate balot: 800–1200 kg
- ✓ Baloți de anvelope pe oră: 4 până la 6 baloți
- ✓ 80 la 120 anvelope per balot
- ✓ Durata unui ciclu: 55 secunde
- ✓ Forța de compactare: până la 85 tone
- ✓ Dimensiuni: 3315mm Î x 3315mm l (inclusiv sursa de alimentare) x 1190mm A
- ✓ Evacuare baloți din spate
- ✓ Curent: 3 faze 380/440 volți. Motor de 15 Kw
- ✓ Deschiderea de umplere: 1,960mm x 1,100mm
- ✓ Selectare presiune dublă
- ✓ Placă de presare din oțel cu conținut ridicat de carbon de 25 mm și clapete de reținere
- ✓ Greutatea mașinii: 5000+ kg
- ✓ Nivel de zgomot: 76 dB



OPȚIUNI

- Sistem de acționare diesel
- Cadru de transport cu cârlig de agățare
- Versiunea mobilă
- Conversii pentru aplicații speciale
- Contract anual de service
- Întreținere de la distanță
- Alimentator cu 3 faze de 380/440 volți 22 KW
- Răcitor de ulei combinat cu încălzitor de ulei
- Umplere cu bandă rulantă