



Presă verticală de balotat V50

Ideal pentru utilizatorii cu volum mare de deșeuri care caută să transforme materialul din deșeuri în venituri, V50 este o presă adevărată de 50 de tone care creează baloți de dimensiuni optime pentru transport și returnare a investiției. Mecanismul puternic de evacuare integrat ajută la scoaterea balotului final direct pe un palet, minimizând riscul pentru utilizator. Modelul V50 este ușor de utilizat și fără compromisuri în ceea ce privește performanța, compactând eficient cartonul, plasticul, textilele, hârtia, polistirenul și deșeurile de aluminiu în fiecare zi.



V50 prezentat cu ușă automată de deschidere a gilotinei.



Recomandat pentru supermarketuri, angrosiști, magazine universale, fabrici de producție, centre logistice, stații de reciclare multi-produs.

CARACTERISTICI



Forța de presare reală de 50 de tone și cilindrul cu cursă lungă pentru o rată maximă de compactare de 400-500 kg pe metru cub



Cicluri automate și manuale pentru carton versus materiale cu memorie mai mare, cum ar fi plasticul



Configurația unică a clapetelor de reținere mobile și fixe ajută la optimizarea balotării



Dimensiune ideală pentru europaleți, cu înălțimea de balotare ușor reglabilă



Controale utilizator simplificate, la joasă tensiune, sistem integrat de declanșare a balotului, sistem de legare ușoară și sistem puternic de închidere a ușii pentru funcționare ușoară și sigură



Sursă de alimentare externă pentru servizare și întreținere ușoară



SPECIFICAȚII

- ✓ Dimensiuni balot: 1000mm \hat{I} (variabil) x 1200mm l x 800mm A
- ✓ Greutate balot: 350–550 kg
- ✓ Durata unui ciclu: 45 secunde
- ✓ Forța de compactare: până la 50 tone
- ✓ Dimensiuni: 3055mm \hat{I} x 1985mm l x 1130mm A
Deschidere Gura de alimentare: 1200mm W x 640mm H
Cursa lunga cilindru
- ✓ Greutatea mașinii: 1870 kg
- ✓ Curent: 3 faze 380/400 volți, motor de 7,5 Kw
- ✓ Nivel de zgomot: 74 dB
- ✓ Conform EN 16,500
- ✓ Standardele IP54
- ✓ Ciclu de balotare automat
Usa Havy Duty



OPȚIUNI

- Ușă ghilotină
- e-Power (3 faze 380/440 volți, motor de 4 Kw)
- Specificații marine
- Versiune PET
- Umplere prin spate
- Sistem de cântărire
- Contract anual de service